

ATRACOR

- 明るい色でも優れた太陽光遮蔽性能を発揮する黒のコアヤーンを使用した革新的なスクリーン生地
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 低排出（化学物質）製品のGreenguard®認証
- 防黴性認証取得

アプリケーション



適さない。SG
4905

織物表示



Semi transparent



ポリエステル27%、PVC73%



445 g/m²



0.54 mm



245 cm



250 cm

技術特性



8



難燃性



ワークステーションに最適化



抗菌 (ASTM - SGS)



湿度の高い場所でも使用可能



Oeko-Tex, Greenguard



特別色 5'000 m

洗濯表示



難燃性

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Atracor

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
1	4.7	5.0	65.0	30.0	4.0	0.51	0.37
2	3.0	6.0	46.0	48.0	4.0	0.63	0.45
3	4.9	5.0	45.0	50.0	4.0	0.64	0.46

T_V Visible light transmission

T_S Solar transmission

R_S Solar reflectance

A_S Solar absorption

T_{UV} UV transmission

F_C Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

