

COLORAMA 2 BIOACTIVE

- 銀イオンを練り込んだ抗菌性のトレビラCS糸で織られたファブリック
- 医療環境に最適
- Cradle to Cradle ブロンズ認定
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 72℃までのウォッシュابل製品

アプリケーション



織物表示

	Semi transparent
	ポリエステル・トレビラCS (50%バイオアクティブ)
	290 g/m ²
	0.55 mm
	← max. → 335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm

洗濯表示

							
	-1%	-2%	-2%	-0.5%			
							
	-1%						
							

技術特性

	5-7
	難燃性
	抗菌 (Trevira CS Bioactive)
	湿度の高い場所でも使用可能
	Waveに対応
	デジタル印刷
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	特別色 240 m

難燃性

B1 (DIN 4102-1)
 B-s1,d0 (EN 13501-1)
 CAN/ULC-S109-14
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 NFPA 701
 Type C (BS 5867-2)



Colorama 2 Bioactive

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _c	g _{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption

T_{UV} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

