

DEEP

- 軽やかな光沢と黒の裏を持つ高機能な遮光生地
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 60℃までのウォッシュابل製品
- 優れた音響特性

アプリケーション



!

適さない。SG
4905

織物表示

●	Blackout
⌘	ポリエステル
⬚	325 g/m ²
✚	0.45 mm
← max. →	290 cm
👉	295 cm
👈	295 cm

洗濯表示

🌊	🧺 30 -1%	🧺 60 -1%	🧺 P -0.5%	🧺 X	🧺 X
🧺	🧺 30 -1%	🧺 X	🧺 X	🧺 X	🧺 X
🧺	🧺 X	🧺 X	🧺 X	🧺 X	🧺 X

技術特性

☀	5
👂	Alpha-w = 0.30 / 0.55
🔥	難燃性
💧	湿度の高い場所でも使用可能
🌊	Waveに対応
🧺	裏地付きのみ
🌿	Oeko-Tex
🎨	特別色 240 m

難燃性

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)
CAN/ULC-S109-14



Deep

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
01	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
02	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
03	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
05	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
06	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
07	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
08	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
10	0.0	3.9	96.1	0.89	0.64

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Deep

